

Информация о продукте 09.10.20

24-04-2024

Kroon-Oil Coolant SP 18

Описание

Coolant SP 18 — готовая к использованию высококачественная охлаждающая жидкость нового поколения с увеличенным интервалом замены, обеспечивающая защиту от промерзания при температурах до -37°C . Передовая запатентованная технология присадок LOBRID PSi-OAT на основе органических ингибиторов, фосфатов и силикатов гарантирует эффективную и долговременную защиту от коррозии и стабильность характеристик. Быстро обеспечивает полную и длительную защиту от коррозии чувствительных к ней алюминиевых компонентов. Также обеспечивает эффективную защиту от кавитации и от перегрева современных двигателей уменьшенного объема, зачастую имеющих повышенную тепловую нагрузку. Охлаждающая жидкость Coolant SP 18 не содержит аминов, нитритов и боратов.

Назначение

Coolant SP 18 — готовая к использованию зеленая охл. жидкость с увеличенным интервалом замены для систем охлаждения двигателей нового поколения с уменьшенным объемом, часто имеющих более высокую тепловую нагрузку. Подходит для различных легковых автомобилей, включая Volvo и BMW, для которых заявленные свойства продукта требуются соответствующими спецификациями Volvo и BMW.

Характеристики

ASTM D3306

JIS K 2234

BMW LC-18 / LC-87 / LC-97

CNH JIC-501

Cummins 85T8-2

Deutz DQC CA-14

Volvo 128 6083 / 002

Типичные характеристики

Плотность при 15°C , кг/л 1,072Показатель преломления смазки при 20°C 1,387

Значение pH 8,2

Доступные упаковки



36963

Бутылка емкостью 1 л



36991

Пакет в ящике, 15 л



36964

20 L can