

Информация о продукте 01.20.78

30-04-2024

Fleetoil Super 15W-40

Описание

Fleetoil Super 15W-40 — современное моторное масло для дизельных двигателей на основе минеральных базовых масел с добавлением тщательно сбалансированных по составу присадок. Fleetoil Super 15W-40 обладает следующими свойствами:

- очень высокие моющие свойства, минимизирующие отложения в горячей зоне двигателя
- высокая диспергирующая способность, предотвращающая образование осадка и шлама
- высокий уровень защиты от износа, коррозии и вспенивания
- высокий и стабильный индекс вязкости
- низкая зольность

Назначение

Fleetoil Super 15W-40 — моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей (как турбированных, так и атмосферных), эксплуатируемых круглый год при любых условиях. Fleetoil Super 15W-40 обладает особым комплексом присадок, который делает его пригодным для тех случаев, когда используется дизельное топливо с относительно низким содержанием серы. Данный продукт также подходит для двигателей экологического класса Euro 4 и Euro 5.

Характеристики

ACEA E7

API CI-4 / SL

Cat ECF-1-a / ECF-2

Cummins CES 20077/20078

Detroit Diesel 93K215

Deutz DQC III-18

DTFR 15B110

Global DHD-1

JASO DH-1

Mack EO-N/EO-M Plus

MAN M 3275-1

MB 228.3

MTU Type 2

Renault VI RLD-2

Volvo VDS-3

Allison C3, CAT TO-2

ZF 04C / 04P / 07C / 07D / 21K

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,873
Вязкость при -20 °С, мПа·с	5060
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	106,00
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	14,60
Индекс вязкости	142
Температура вспышки по Кливленду, °С	228
Температура застывания, °С	-33
Общее щелочное число, мг КОН/г	11,1
Сульфатная зольность, %	1,43

Доступные упаковки



37139



36597



37124

Банка емкостью 20 л Бочка емкостью 200 л Бочка емкостью 208 л