

Информация о продукте 05.40.15

17-05-2025

Kroon-Oil Atlantic 2T DFI

Описание

Atlantic 2T DFI — моторное масло премиум-класса для последнего поколения навесных 2-тактных двигателей с водяным охлаждением и системой непосредственного впрыска топлива. Рабочие температуры таких двигателей очень высоки, что приводит к повышенному образованию нагара. Это повышает риск залипания поршневых колец. Продукт создан на основе тщательно подобранных базовых масел премиум-класса и специальных беззольных присадок для 2-тактных двигателей. Тщательно сбалансированная формула гарантирует следующие качества:

- исключительно высокие смазочные характеристики
- минимальное образование углеродистых отложений
- уменьшение нагара на свечах зажигания
- пониженная дымность
- высочайшие моющие свойства, стойкость к износу и коррозии
- высочайшая стойкость к воздействию высоких температур

Назначение

Atlantic 2T DFI – высокоэффективное беззольное моторное масло для последнего поколения навесных 2-тактных двигателей с водяным охлаждением и системой непосредственного впрыска топлива. Продукт гарантирует максимальную эффективность работы двигателя в течение всего срока службы. Использовать в предписанной пропорции.

Внимание! В Atlantic 2T DFI больше присадок, чем в обычных продуктах TC-W3 для навесных двигателей. Его нельзя применять, если двигатель должен соответствовать NMMA TC-W3.

Характеристики

NMMA TC-W3

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,875
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	43,50
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	7,33
Индекс вязкости	132
Температура вспышки по Кливленду, °C	90
Температура застывания, °C	-42
Общее щелочное число, мг КОН/г	10,6

Доступные упаковки



33724



32667



37943



34335



32668

Банка емкостью 5 л Ведро емкостью 20 л Банка емкостью 20 л Бочка емкостью 60 л Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.