

Информация о продукте 02.20.98

26-04-2024

Syngear TDL 75W-90

Описание

Syngear TDL 75W-90 — универсальное синтетическое трансмиссионное масло на основе высококачественных синтетических базовых масел и пакета высокотехнологичных современных присадок. Оно имеет следующие характеристики:

- ☐ отличную стойкость к воздействию высоких температур
- ☐ очень высокую степень защиты от износа, коррозии и вспенивания
- ☐ низкую температуру потери текучести
- ☐ очень высокие противозадирные свойства
- ☐ широкую область применения

Назначение

Syngear TDL 75W-90 — универсальное синтетическое трансмиссионное масло, предназначенное для использования в механических коробках передач и дифференциалах легковых автомобилей, фургонов и тяжелого коммерческого транспорта. Syngear TDL 75W-90 также идеально подходит для использования во всех типах главных передач и коробок передач различной сельскохозяйственной и строительной техники. Это универсальный продукт с широким спектром применения, который подходит для всех типов приводов.

Характеристики

API GL-3 / GL-4 / GL-5 / MT-1

MIL-L-2105D / MIL-PRF-2105E, SAE J2360

Arvin Meritor 076-N

DAF, Iveco

DTFR 12B140

Mack GO-J

MAN 3343 Typ S / 341 Typ E3 / 341 Typ GA1

MAN 341 Typ Z2 / 342 Typ S1

MB 235.8 / 235.9

Scania STO 1:0 / 1:1 G / 2:0 A FS

Volvo 97312

ZF TE-ML 02B / 05A / 07A / 12B / 12L / 12N / 16B

ZF TE-ML 16F / 17B / 19C / 21A

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,871
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	95,00
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	17,70
Индекс вязкости	205
Температура вспышки по Кливленду, °С	198
Температура застывания, °С	-45
Общее щелочное число, мг КОН/г	1,4

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки



37517



37150



36957



36958

Пакет в ящике, 15 л Ведро емкостью 20 л Бочка емкостью 60 л Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.