Информация о продукте 01.50.18

02-07-2025

Kroontrak MTH 10W-30

Описание

Kroontrak MTH 10W-30 — многофункциональное масло для сельскохозяйственных и землеройных машин. Изготавливается на основе высококачественных минеральных базовых масел с добавлением присадок, обеспечивающих следующие свойства:

— высокая моющая и диспергирующая способность
— высокий уровень защиты от износа, коррозии и вспенивания
— очень высокая стойкость к окислению
— превосходные противозадирные свойства
— высокий и стабильный индекс вязкости

Назначение

Kroontrak MTH 10W-30 — масло класса STOU (универсальное тракторное масло). Применяется для следующих систем:

— бензиновые двигатели
— дизельные двигатели
— КПП и маслоохлаждаемые тормозные системы
— гидравлические системы

Kroontrak MTH 10W-30 подходит для всех областей применения, где требуется соответствие одному из нижеприведенных условий. Также идеально подходит для случаев, когда требуется использование масла SAE 15W30 STOU.

Характеристики

API SF/CG-4/GL-4
ACEA E3, MIL-L-2104D
Allison C4
Cat TO-2
Ford M2C159-C / M2C134-D
John Deere J27 / J20C
Massey Ferguson CMS M1145 / M1144 / M1139
Massey Ferguson CMS M1143 / M1135
MB 227.1
NH 410B
ZF TE-ML 06B / 07B

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,875
Вязкость при -25 °C, мПа·с	4730
Вязкость при 40 °C, мм²/с	70,60
Вязкость при 100 °C, мм²/с	11,40
Индекс вязкости	154
Температура вспышки по Кливленду, °C	228
Температура застывания, °C	-33
Общее щелочное число, мг KOH/г	11,3
Сульфатная зольность, %	1,57
HTHS, mPa.s	3,14
Летучесть по Noack, %	12,7

Доступные упаковки

37159	37494	37757	37162	37163
Банка емкостью 5 л	Пакет в ящике, 15 л	Банка емкостью 20 л	Бочка емкостью 60 л	Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com