

Информация о продукте 08.60.46

03-05-2024

Abacot MEP 68

Описание

Abacot MEP 680 — промышленное редукторное масло премиум-класса. Продукт изготовлен на основе минерального масла с добавлением противозадирных присадок, которые не содержат свинца. Abacot MEP 680 обладает следующими свойствами:

- высокая стойкость к воздействию высокого давления и ударным нагрузкам
- высокая стойкость к воздействию высоких температур
- эффективная защита от ржавления и коррозии
- высочайший уровень износостойкости
- высокий уровень защиты от пенообразования
- низкая температура потери текучести

Назначение

Abacot MEP 680 можно использовать для смазки практически всех видов промышленных редукторов и коробок передач, подверженных тяжелым и ударным нагрузкам.

Характеристики

AGMA 9005-F16 (AS)

AIST (US Steel) 224

David Brown S1.53.101 E

DIN 51517-3 CLP

ISO 12925-1 Type CKD

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,887
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	68,00
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	8,60
Индекс вязкости	97
Температура вспышки по Кливленду, °C	220
Температура застывания, °C	-21
Кислотное число, мг КОН/г	0,54

Доступные упаковки



35971

Ведро емкостью 20 л



32680

Бочка емкостью 208 л



37214

1000 L IBC

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.