

## Информация о продукте 09.50.06

19-04-2024

### SMO 1830

#### Описание

SMO 1830 — минеральное масло, в состав которого в основном входит смесь насыщенных парафиновых и циклопарафиновых углеводородов. Благодаря глубокой очистке это масло практически не содержит кислот, почти не имеет цвета и запаха. Высокая степень чистоты позволяет использовать продукт для множества различных целей.

#### Назначение

SMO 1830 имеет очень высокую степень очистки и не содержит кислоты. Благодаря этому может использоваться для следующего:

- смазки прецизионного инженерного оборудования;
- швейных и других машин, применяемых в текстильной промышленности. Внимание! SMO 1830 запрещается использовать в оборудовании пищевой и медицинской промышленности, в котором масло может соприкасаться с продуктами.

#### Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,858
Вязкость при 20 °С, мм <sup>2</sup> /с	54,00
Вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	22,00
Вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	4,40
Индекс вязкости	109
Температура вспышки по Пенски-Мартенсу, °С	101
Температура вспышки по Кливленду, °С	170
Температура застывания, °С	-9

#### Доступные упаковки



22017

Бутылка емкостью 100 мл



02217

Бутылка емкостью 1 л



33644

Ведро емкостью 20 л



12156

Бочка емкостью 60 л



33807

Бочка емкостью 208 л