

Информация о продукте 01.40.89

11-05-2024

Presteza MSP 0W-30

Описание

Presteza MSP 0W-30 — современное полностью синтетическое топливэкономичное моторное масло по новейшим технологиям обеспечения среднего уровня SAPS для автомобилей с сажевыми фильтрами и/или каталитическими нейтрализаторами. Специальный подбор синтетических базовых масел и современных присадок обеспечил следующие свойства:

- снижение расхода топлива
- снижение уровня образования продуктов сгорания благодаря Low SAPS
- повышение срока службы сажевых фильтров и каталитических нейтрализаторов
- беспроблемный холодных запуск
- защитная смазочная пленка при высоких рабочих температурах
- увеличенные интервалы замены масла
- высокие диспергирующие и моющие свойства
- очень высокая степень защиты от износа, коррозии и вспенивания

Назначение

Presteza MSP 0W-30 — полностью синтетическое топливосберегающее долговечное моторное масло для двигателей BMW, требующих масло с одобрением BMW Longlife-12 FE. Оно также подходит для автомобилей, требующих масло с одним из одобрений, указанных ниже. Соблюдайте рекомендации по применимости в базе данных www.kroon-oil.com/ru и/или инструкции автопроизводителя по смазке.

Характеристики

ACEA C2, A5/B5

API SP Resource Conserving

ILSAC GF-6A

BMW Longlife-12 FE

DTFR 15D100

Ford WSS-M2C950-A

MB 227.61 / 229.61

VW VWC 53035

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,845
Вязкость при -35 °С, мПа·с	5800
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	48,50
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	9,70
Индекс вязкости	195
Температура вспышки по Кливленду, °С	226
Температура застывания, °С	-48
Общее щелочное число, мг КОН/г	9,3
Сульфатная зольность, %	0,80
НТНС, мПа·с	3,03
Летучесть по Noack, %	10,9

Доступные упаковки

37319

Бутылка
емкостью 1 л

37320

Банка
емкостью 5 л

37468

Пакет в ящике,
15 л

37321

20 L Bag in Box



37322

Ведро
емкостью 20 л

37323

Бочка
емкостью 60 л

37324

Бочка
емкостью 208 л