

Информация о продукте 10.10.08

16-05-2024

Kroon-Oil Antifreeze SP 14+

Описание

Antifreeze SP 14+ — высококачественный, к использованию антифриз с увеличенным интервалом замены, изготавливаемый по запатентованной бессиликатной технологии на основе органических карбоновых кислот с добавлением фосфатов (P-OAT). Эта передовая технология дает следующие преимущества:

- длительный срок службы благодаря использованию современных ингибиторов коррозии P-OAT;
- эффективная защита от кавитации;
- эффективная защита от коррозии всех распространенных металлов в современных системах охлаждения, в т. ч. алюминия, ферросплавов;
- уникальный комплекс ингибиторов, нейтрализующий негативное воздействие остатков флюса, возникающих при производстве алюминиевых радиаторов;
- высокие охлаждающие свойства благодаря формуле без силикатов.

Назначение

Antifreeze SP 14+ — современный антифриз зеленого/синего цвета для использования в современных системах охлаждения различных японских и корейских автомобилей. Также подходит для различных моделей группы Stellantis (включая PSA, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Opel) и группы Renault (включая Dacia, Nissan и Mitsubishi). Чтобы определить совместимость продукта с системой автомобиля, см. рекомендации на сайте www.kroon-oil.com. Перед использованием разбавить деминерализованной водой.

Характеристики

ASTM D3306 / D6210

JIS K 2234

Fiat 9.55523

Ford WSS-M97B57-A1

MB 325.7

PSA B71 1111

Renault 41-01-001 -V / RNES-B-00014 v2.1

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л 1,124

Показатель преломления смазки при 20 °C 1,437

Значение pH 8,3

Доступные упаковки



37346

Бутылка емкостью 1 л



37347

20 L can