Информация о продукте 01.41.13

10-05-2024

Kroon-Oil Avanza MSP 0W-20

Описание

Avanza MSP 0W-20 — топливосберегающее синтетическое моторное масло, созданное по технологиям обеспечения среднего уровня SAPS для машин нового поколения, в которых применены современные технологии: сажевые фильтры, каталитические нейтрализаторы, системы пуска/остановки, влажные ремни и гибридные системы. Синтетические базовые масла и присадки придают следующие свойства:

– снижение расхода топлива
– снижение продуктов сгорания за счет сниженного уровня сульфатной зольности и содержания фосфора и серы (SAPS)
– повышение срока службы сажевых фильтров и каталитических нейтрализаторов
– беспроблемный холодный пуск
– защитная смазочная пленка при высоких температурах
– увеличение интервала замены
– отличные диспергирующие и моющие свойства
– стойкость к износу, коррозии и вспениванию.

Назначение

Avanza MSP 0W-20 разработано для использования в двигателях PSA последнего поколения, в которых необходимо соответствие спецификации PSA B71 2010. К ним относятся модели с Blue HDI, PureTech и гибридные двигатели (DV5R и EB2DT), использующие или не использующие технологии пуска/остановки, для которых требуются топливосберегающие синтетические моторные масла нового поколения. Оно подходит для других автомобилей Stellantis, в которых применяются нижеперечисленные спецификации Opel или Fiat.

Характеристики

ACEA C5, C6
API SP
PSA B71 2010

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,848
Вязкость при -35 °C, мПа·с	5020
Вязкость при 40 °C, мм²/с	42,30
Вязкость при 100 °C, мм²/с	8,28
Индекс вязкости	175
Температура вспышки по Кливленду, °C	238
Температура застывания, °C	-48
Общее щелочное число, мг KOH/г	10,0
Сульфатная зольность, %	0,72
Летучесть по Noack, %	11,4

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com

Доступные упаковки

37349	37350	37351	37352	37353
Бутылка емкостью 1 л	Банка емкостью 5 л	Пакет в ящике, 15 л	Бочка емкостью 60 л	Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com