

## Информация о продукте 98.00.03

15-05-2024

### Bio Mould Oil

#### Описание

Bio Mould — слабоокрашенное формовочное биоразлагаемое масло для строительства и производства ЖБИ. Это масло на основе растительного сырья, нетоксичных ПАВ и антикоррозионных средств и не содержит растворителя. После применения оно обеспечивает низкое межфазное поверхностное натяжение и идеально гладкую поверхность железобетона. Свойства продукта:

- чистота опалубки после извлечения;
- защита стальной опалубки от ржавления;
- легкость извлечения из опалубки;
- образование ровной бетонной поверхности;
- отсутствие проблем при нанесении конечной отделки;
- отсутствие изменения цвета бетонной поверхности, что важно для гладкой отделки. Продукт необходимо хранить в незамерзающем месте. Он соответствует классу 2 стандарта BLF. Масло Bio Mould производится согласно стандартам ISO.

#### Назначение

Bio Mould легко наносится распылителем НД. Оно также подходит для распыления другими профессиональными системами. 1 л хватит на 25–40 м<sup>2</sup>. Наносите продукт тонким слоем, удаляйте избыток кистью или распылителем и не окрашивайте пятнами путем удаления остатков продукта. Применение: туннельная опалубка до 100 °С, формы (из древесины, стали, пластика), стеновая и колонная опалубка из стали, (окрашенной) древесины и пластика, а также опалубочные системы из стали, (окрашенной) древесины и пластика.

#### Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,900
Вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	10,00
Температура вспышки по Кливленду, °С	190

#### Доступные упаковки



37360

Банка емкостью  
5 л



37361

Пакет в ящике,  
15 л



37362

Ведро емкостью  
20 л



37363

Бочка емкостью  
60 л



37364

Бочка емкостью  
208 л



37365

1000 L IBC