



Информация о продукте 10.10.07

05-05-2024

Kroon-Oil Antifreeze SP 12 EVO

Описание

Antifreeze SP 12 EVO — антифриз премиум-класса с увеличенным интервалом замены для систем охлаждения нового поколения современных двигателей уменьшенного объема. Запатентованная технология LOBRID PSi-OAT гарантирует длительную эффективную защиту от коррозии и сохранение характеристик. Продукт обладает высокой кислотонейтрализующей способностью, благодаря чему отличается увеличенным интервалом замены. Уникальные присадки нейтрализуют негативное воздействие остатков флюса, возникающих при производстве алюминиевых радиаторов. Продукт быстро (в течение часа) обеспечивает полную защиту от коррозии. Antifreeze SP 12 EVO не содержит аминов, нитритов, боратов и 2-этилгексановой кислоты.

Назначение

Antifreeze SP 12 EVO — современный розовый (флуоресцентный) антифриз с увеличенным интервалом замены. Предназначен для автомобилей VAG текущего поколения, требующих использования антифриза класса G12 EVO. Обладает полной обратной совместимостью и может смешиваться с более старыми жидкостями VAG (Antifreeze SP 13, Antifreeze SP 12++, Antifreeze SP 12). Также подходит для других автомобилей, для которых требуется антифриз одного из перечисленных ниже классов.

Характеристики

ASTM D3306

JIS K 2234

CNH JIC-501

Cummins 85T8-2

Deutz DQC CA-14

DTFR 29C120 / 29C100

Iveco 18-1830

MAN 324 Si-OAT

MB 325.5 / 325.0

MTU 5048

Toyota LLC 1WW/2WW

VW TL 774-L/J/G/F/D

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	1,125
Температура кипения (флегмы), °С	170
Значение pH	8,0
Температура кристаллизации для 30 % об., °С	-17
Температура кристаллизации для 40 % об., °С	-25
Температура кристаллизации для 50 % об., °С	-37

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки

36995

Бутылка емкостью 1 л



37388

Банка емкостью 5 л



36996

20 L can



37391

Бочка емкостью 60 л



36997

Бочка емкостью 208 л