

Информация о продукте 01.20.84

11-05-2024

Kroon-Oil Dieselfleet LSP Ultra 10W-30

Описание

Dieselfleet LSP Ultra 10W-30 — дизельное топливозономичное моторное масло высшего качества, изготовленное на основе технологии новейших присадок в сочетании с очень специализированными базовыми маслами. Это обеспечило следующие свойства этого моторного масла:

- очень высокие диспергирующие и моющие свойства
- низкая склонность к образованию твердых частиц: повышение срока службы сажевого фильтра
- очень высокая стойкость к коррозии и пенообразованию
- естественный высокий индекс вязкости
- низкий уровень сульфатной зольности и низкое содержание фосфора и серы (Low SAPS)
- очень высокая износостойкость: значительное снижение износа поршневых колец и стенок цилиндров
- снижение расхода топлива
- снижение затрат на техническое обслуживание.

Назначение

Dieselfleet LSP Ultra 10W-30 – топливозономичное смазочное масло для дизельных двигателей, которые эксплуатируются в самых тяжелых условиях круглый год. Этот продукт идеально подходит для двигателей экологического класса EURO 4, EURO 5 и EURO 6, в сочетании с низкосернистым дизельным топливом. Это моторное масло подходит для двигателей, как оснащенных, так и не оснащенных сажевыми фильтрами и каталитическими нейтрализаторами. Это моторное масло относится к группе смазочных веществ Low SAPS.

Характеристики

ACEA E6, E7, E8, E9, E11

API CK-4

Mack EOS-4.5

Renault VI RLD-3

Volvo VDS-4.5

DTFR 15C110 / 15C120 / 15C100

Cat ECF-3

Cummins CES 20086

DAF PSQL 2.1E LD

Detroit Diesel DFS 93K222

Deutz DQC IV-18 LA

JASO DH-2

MAN M 3775

MB 228.51 / 228.52 / 228.31

MTU Type 3.1

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,870
Вязкость при -25 °С, мПа·с	5830
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	80,20
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	11,90
Индекс вязкости	143
Температура вспышки по Кливленду, °С	224
Температура застывания, °С	-42
Общее щелочное число, мг КОН/г	9,8
Сульфатная зольность, %	0,97

Доступные упаковки



37403



37406



37404



37405

Пакет в ящике, 15 л Банка емкостью 20 л Бочка емкостью 60 л Бочка емкостью 208 л