

Информация о продукте 08.60.01

20-04-2024

Carsinus U 68

Описание

Carsinus U 68 — универсальная смазка для механических инструментов на основе минерального масла. Используемые присадки обеспечивают следующие свойства:

- сопротивление высокому давлению и нагрузкам
- очень сильная адгезия к металлам
- очень сильная способность сглаживать скачкообразное движение при трении
- очень эффективная защита от износа, коррозии и вспенивания

Назначение

Carsinus U 68 может использоваться как комбинированная смазка для направляющих скольжения (прерывистого) механических станков, а также в соответствующих гидравлических системах и редукторах.

Характеристики

FZG 12

Типичные характеристики

| | |
|---|-------|
| Плотность при 15 °С, кг/л | 0,888 |
| Вязкость при 40 °С, мм ² /с | 68,00 |
| Вязкость при 100 °С, мм ² /с | 8,60 |
| Индекс вязкости | 97 |
| Температура вспышки по Кливленду, °С | 225 |
| Температура застывания, °С | -24 |
| Кислотное число, мг КОН/г | 0,50 |

Доступные упаковки



37522

Пакет в ящике,
15 л



32755

20 L Bag in Box



37088

Ведро емкостью
20 л



35210

Банка емкостью
20 л



12113

Бочка емкостью
60 л



12211

Бочка емкостью
208 л