

Информация о продукте 07.10.16

17-04-2024

Ball Bearing grease

Описание

Пластичная смазка для шарикоподшипников на основе высокоочищенных базовых масел с применением литиевого мыла в качестве загустителя, а также с добавлением присадок, обеспечивающих следующие свойства:

- сильная адгезия к металлу
- высочайшая водовытесняющая способность
- высокая стабильность
- эффективная защита от коррозии и износа
- высокая прокачиваемость

Назначение

Ball Bearing Grease используется для смазки подшипников с мелкими и средними шариками, которые применяются во многих машинах.

Характеристики

N.L.G.I. Klasse 2

DIN 51 502, KP 2 K-30

Типичные характеристики

| | |
|---|---------|
| Пенетрация (рабочая), 0,1 мм | 280 |
| Температура каплеобразования, °C | 190 |
| Диапазон температур, °C | -30/130 |
| Вязкость базового масла при 40 °C, мм ² /с | 195,00 |
| Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине, Н | 2600 |

Доступные упаковки



03009

Банка емкостью 60 г

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.