

Информация о продукте 02.35.42

08-07-2024

Kroon-Oil SP Matic 2034

Описание

SP Matic 2034 — высококачественная жидкость для автоматических коробок передач с очень низкой вязкостью и большим сроком службы, специально разработанная для автоматических коробок передач 8HP последнего поколения производства ZF. Специально отобранные высококачественные базовые масла в сочетании с новейшими присадками обеспечивают SP Matic 2034 следующие свойства:

- превосходные показатели топливной экономичности;
- высочайшую стойкость к окислению;
- высокие стабильные фрикционные характеристики, позволяющие увеличить интервал замены масла;
- великолепные смазывающие свойства;
- надежную защиту от коррозии и высокую стойкость к вспениванию;
- сохранение свойств при низкой температуре;
- полную совместимость с уплотнениями, применяемыми ZF.

Назначение

SP Matic 2034 – высококачественная синтетическая жидкость, специально разработанная для автоматических трансмиссий ZF 8HP последнего поколения. По сравнению с ZF 6HP, новые коробки передач ZF 8HP еще больше нацелены на экономию топлива. Этому существенно способствует очень низкий уровень вязкости SP Matic 2034. Кроме того, ее можно использовать в следующих коробках передач: ZF 8HP: 8HP45, 8HP55, 8HP70 и 8HP90, а также в некоторых коробках передач ZF 6HP, которыми оснащены модели VAG.

Характеристики

BMW 8322 2152426/2289720(ATF3+)

Chrysler 68157995AA

Fiat 9.55550-AV5

Jaguar 02JDE 26444

Land Rover LR023288

VW G 060 162

Типичные характеристики

| | |
|---|-------|
| Цвет | GREEN |
| Плотность при 15 °C, кг/л | 0,849 |
| Вязкость при 40 °C, мм ² /с | 27,60 |
| Вязкость при 100 °C, мм ² /с | 5,90 |
| Индекс вязкости | 167 |
| Температура вспышки по Кливленду, °C | 208 |
| Температура застывания, °C | -51 |
| Общее щелочное число, мг КОН/г | 2,7 |

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки



35649
Бутылка
емкостью 1 л



36751
Банка
емкостью 5 л



37620
Пакет в
ящике, 15 л



35650
15 L
POWERFLUSH
Bag in Box



32764
20 L Bag in
Box



35651
Ведро
емкостью 20
л



35652
Бочка
емкостью 60
л



35898
Бочка
емкостью
208 л