

Информация о продукте 07.10.06

28-01-2023

Atlantic Shipping Grease

Описание

Atlantic Shipping Grease — смазка, изготовленная на основе базовых масел глубокой очистки, содержащая литиевое мыло в качестве загустителя. Используемые присадки обеспечивают следующие свойства:

- хорошая адгезия к металлу
- выдающаяся стойкость против пресной и соленой воды
- высокая механическая прочность
- очень высокая стойкость к коррозии и окислению
- высокая прокачиваемость в устройствах автоматической смазки

Назначение

Atlantic Shipping Grease предназначается для смазки карданных валов. Atlantic Shipping Grease можно использовать для любой трубы карданного вала. Благодаря составу данный продукт является универсальной смазкой для подшипников скольжения и качения на борту автомобиля.

Характеристики

N.L.G.I. Klasse 2

DIN 51 502, KP 2 K-30

Типичные характеристики

Пенетрация (рабочая), 0,1 мм	280
Температура каплеобразования, °C	190
Диапазон температур, °C	-30/130
Вязкость базового масла при 40 °C, мм ² /с	100,0
Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине, Н	2600

Доступные упаковки



03014

Картридж, 400 г



34075

Банка, 600 г



03309

Ведро, 5 кг



38028

Ведро, 18 кг



13109

Бочка, 50 кг