

Информация о продукте 07.10.04

24-04-2024

Wheel Bearing Grease NF

Описание

Wheel Bearing Grease — смазка высокого качества. Подшипники колес предъявляют особые требования к используемой для них смазке. Смазка для колесных подшипников должна обладать стойкостью к взбиванию (пластикации). Wheel Bearing Grease NF — смазка на основе очищенных базовых масел с применением литиевого мыла в качестве загустителя, а также с добавлением присадок, обеспечивающих следующие свойства:

- сильная адгезия к металлу
- высочайшая водовытесняющая способность
- высокая стабильность
- эффективная защита от коррозии и износа
- высокая прокачиваемость

Назначение

Wheel Bearing Grease NF используется для смазки шариковых, роликовых и скользящих подшипников дорожного, сельскохозяйственного и промышленного оборудования.

Характеристики

N.L.G.I. Klasse 2

DIN 51 502, KP 2 N-30

Типичные характеристики

Пенетрация (рабочая), 0,1 мм	280
Температура каплеобразования, °C	250
Диапазон температур, °C	-30/150
Вязкость базового масла при 40 °C, мм ² /с	200,00
Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине, Н	3000

Доступные упаковки



34071

Банка, 600 г



03304

Ведро, 5 кг