Информация о продукте 07.10.04

12-10-2024

Wheel Bearing Grease NF

Описание

Wheel Bearing Grease — смазка высокого качества. Подшипники колес предъявляют особые требования к используемой для них смазки. Смазка для колесных подшипников должна обладать стойкостью к взбиванию (пластикации). Wheel Bearing Grease NF — смазка на основе очищенных базовых масел с применением литиевого мыла в качестве загустителя, а также с добавлением присадок, обеспечивающих следующие свойства:

- сильная адгезия к металлу
- высочайшая водовытесняющая способность
- высокая стабильность
- эффективная защита от коррозии и износа
- высокая прокачиваемость

Назначение

Wheel Bearing Grease NF используется для смазки шариковых, роликовых и скользящих подшипников дорожного, сельскохозяйственного и промышленного оборудования.

Характеристики

N.L.G.I. Klasse 2
DIN 51 502, KP 2 N-30

Типичные характеристики

Пенетрация (рабочая), 0,1 мм	280
Температура каплеобразования, °C	250
Диапазон температур, °C	-30/150
Вязкость базового масла при 40 °C, мм²/с	200,00
Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине, Н	3000

Доступные упаковки

34071
Банка, 600 г

03304
Ведро, 5 кг

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com