

Информация о продукте 08.10.20

03-07-2025

Perlus ZF 46

Описание

Perlus ZF 46 – высококачественное гидравлическое масло с противозадирными присадками, не содержащее цинк. Продукт изготовлен из специально подобранных базовых масел селективной очистки с высоким натуральным индексом вязкости и обладает следующими свойствами:

-высочайшая степень защиты от износа;

- надежная защита от ржавления и коррозии;
- высокая устойчивость к окислению;
- отличные деэмульгирующие свойства;
- отличные деаэрационные и пеноподавляющие свойства;
- хорошая совместимость с уплотнениями, изготовленными из синтетических материалов;
- низкая температура застывания.

Назначение

Perlus ZF 46 подходит для гидравлического оборудования, работающего в тяжелых условия, а также для коробок передач и подшипников, которые подвергаются легким нагрузкам. Гидравлическое масло также может использоваться в качестве универсальной смазки, в системах смазки и в вакуумных насосах (за исключением турбин). Perlus ZF 46 подходит для применения в системах, содержащих серебряные детали.

Характеристики

AFNOR NF E 48-603 HM

AIST (US Steel) 126/127/136

Bosch Rexroth RDE 90235

Cincinnati Machine P-70

Denison HF-0/HF-1/HF-2

DIN 51524-2 HLP

Eaton (Vickers) M-2950-S

ISO 11158 HM

ISO 6743-4 HM

SEB 181 222

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,879
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	46,00
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	6,90
Индекс вязкости	103
Температура вспышки по Кливленду, °С	215
Температура застывания, °С	-27
Кислотное число, мг КОН/г	0,12
Сульфатная зольность, %	<0.01

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки



37931

Банка емкостью 20 л



34058

Бочка емкостью 208 л



37185

1000 L IBC

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.