

Информация о продукте 09.20.02

25-04-2024

Ceramic Grease

Описание

Ceramic Grease — сборочная паста и смазка премиум-класса. Благодаря уникальной формуле продукт способен работать при очень высоких температурах (пиковое значение достигает 1500 °C), отличаясь высокой стойкостью к воздействию высокого давления. Одновременно обеспечивает снижение уровня трения в движущихся узлах и деталях и эффективно защищает их от коррозии. Ceramic Grease — сборочная паста без металлических частиц, что обеспечивает высочайший уровень защиты от электролитической коррозии. Такой тип коррозии возникает, когда разные металлы контактируют друг с другом, например, когда в алюминиевую деталь вкручивается стальной болт. Без хорошей сборочной пасты будет наблюдаться негативное воздействие на менее благородный металл (в данном случае - алюминий).

Назначение

Ceramic Grease – сборочная паста премиум-класса, наиболее эффективна при сборке/разборке узлов и деталей систем ABS и ASR, тормозной системы, свечей зажигания (предпускового подогрева), кислородных датчиков, деталей системы выпуска, соединений (в том числе болтовых) из разных металлов (например, стали/алюминия), широкого спектра соединений и фланцев промышленного и печного оборудования. Также подходит для деталей под воздействием высокой температуры и/или давления.

Характеристики

NLGI Grade 2/3

DIN 51825, KP2,5N-30

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л 1,000

Доступные упаковки



34073

Банка, 600 г



33952

Ведро, 18 кг