

Информация о продукте 01.10.33

26-04-2024

Multifleet SCD 40

Описание

Multifleet SCD 40 — современное универсальное моторное масло на основе специально подобранных базовых масел селективной очистки с добавлением тщательно сбалансированных по составу присадок. Multifleet SCD 40 обладает следующими свойствами:

- очень высокие моющие свойства, минимизирующие отложения в горячей зоне двигателя
- высокая диспергирующая способность, предотвращающая образование осадка и шлама
- высокий уровень защиты от износа, коррозии и вспенивания
- низкий уровень зольности

Назначение

Multifleet SCD 40 – универсальное незагущенное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей (как турбированных, так и атмосферных), эксплуатируемых при любых условиях.

Характеристики

ACEA E2

API SG/CF

MB 227.0/228.0

MAN 270

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л 0,903

Вязкость при 40 °С, мм²/с 148,80

Вязкость при 100 °С, мм²/с 15,10

Индекс вязкости 102

Температура вспышки по Кливленду, °С 234

Температура застывания, °С -15

Общее щелочное число, мг КОН/г 6,9

Сульфатная зольность, % 0,91

Доступные упаковки



37544

Пакет в ящике,

15 л



35041

Ведро

емкостью 20 л



10069

Банка

емкостью 20 л



10123

Бочка

емкостью 60 л



34359

Бочка

емкостью 200 л



10223

Бочка

емкостью 208 л



34102

1000 L IBC

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.