

Информация о продукте 01.30.52

23-01-2021

Armado Synth NF 10W-40

Описание

Armado Synth NF 10W-40 — сверхсовременное синтетическое дизельное моторное масло для двигателей коммерческих автомобилей с беспрецедентно высоким качеством. Использование синтетических базовых масел и самых современных технологий присадок позволило создать новые стандарты моторных масел для двигателей коммерческих автомобилей. Продукт имеет следующие свойства:

- снижение расхода топлива и очень низкий расход масла
- беспроблемный холодный запуск при очень низких температурах
- прочная смазочная пленка при самых жестких условиях эксплуатации
- высокая очищающая способность
- предотвращение износа двигателя
- идеально подходит для использования в механизмах с увеличенным интервалом замены масла, наиболее распространенных в настоящее время
- предотвращает полировку стенок цилиндров

Назначение

Armado Synth NF 10W-40 подходит для современных дизельных двигателей, эксплуатируемых в самых тяжелых условиях. Идеально для дизельных двигателей с низким уровнем токсичных выбросов (в том числе соответствующих EURO 3, 4 и 5) в сочетании с дизельным топливом с очень низким содержанием серы. Armado Synth NF 10W-40 разработано с учетом требований производителей для использования в моделях с очень большим интервалом замены масла (более 100 000 км) при сохранении очень длительного срока службы.

Характеристики

ACEA E4, E7

API CF

MAN M 3277

MB 228.5

Scania LDF-3

Mack EO-N

Renault VI RLD-2

Volvo VDS-3

Deutz DQC III-10

MTU Type 3

Scania LDF-2

DAF Extended Drain

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,863
Вязкость при -25 °С, мПа·с	5480
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	85,60
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	13,00
Индекс вязкости	152
Температура вспышки по Кливленду, °С	228
Температура застывания, °С	-36
Общее щелочное число, мг КОН/г	15,9
Сульфатная зольность, %	1,80
Летучесть по Noack, %	9,2

Доступные упаковки

32734

20 L Bag in Box



34138

Ведро емкостью
20 л

35069

Банка емкостью
20 л

34139

Бочка емкостью
60 л

34705

Бочка емкостью
200 л

34140

Бочка емкостью
208 л