

## Информация о продукте 01.40.87

19-03-2018

### Duranza LSP 5W-30

#### Описание

Duranza LSP 5W-30 — современное синтетическое топливэкономичное моторное масло по последним технологиям обеспечения низкого уровня SAPS для автомобилей с сажевыми фильтрами и/или каталитическими нейтрализаторами. Специальный подбор синтетических базовых масел и современных присадок обеспечил следующие свойства:

- снижение расхода топлива
- снижение уровня образования продуктов сгорания благодаря снижению уровню сульфатной зольности и содержанию фосфора и серы (Low SAPS)
- повышение срока службы сажевых фильтров и каталитических нейтрализаторов
- бесппроблемный холодных запуск
- защитная смазочная пленка при высоких рабочих температурах
- увеличенные интервалы замены масла
- высокие диспергирующие и моющие свойства
- очень высокая степень защиты от износа, коррозии и вспенивания

#### Назначение

Duranza LSP 5W-30 – топливэкономичное синтетическое моторное масло для автомобилей последнего поколения с сажевыми фильтрами и/или каталитическими нейтрализаторами, включая легковые автомобили и фургоны Ford с современными трехступенчатыми каталитическими нейтрализаторами и сажевыми фильтрами. Может использоваться, когда рекомендовано соответствие спецификации Ford M2C-913-D или предусмотрено соответствие более ранним спецификациям Ford 2C-913-C, M2C-913-B или M2C-913-A.

#### Характеристики

ACEA A5/B5

API SL/CF

Ford WSS-M2C913-D

Renault RN0700

Jaguar Land Rover STJLR.03.5003

#### Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,845
Вязкость при -30 °C, мПа·с	3890
Вязкость при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с	54,50
Вязкость при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с	9,90
Индекс вязкости	170
Температура вспышки по Кливленду, °C	220
Температура застывания, °C	-39
Общее щелочное число, мг КОН/г	10,1
Сульфатная зольность, %	1,09

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

### Доступные упаковки



34202  
Бутылка  
емкостью 1  
л



35685  
Банка  
емкостью 4  
л



34203  
Банка  
емкостью 5  
л



34377  
Банка  
емкостью 5  
л



32725  
20 L Bag in  
Box



34204  
Ведро  
емкостью  
20 л



32371  
Банка  
емкостью  
20 л



34205  
Бочка  
емкостью  
60 л



34206  
Бочка  
емкостью  
208 л



32953  
IBC-  
контейнер  
емкостью  
999 л