

## Ürün Bilgisi 09.40.02

17-05-2025

### Kroon-Oil Drauliquid-S DOT 4

#### Tarif

Drauliquid-S DOT 4, aşağıdaki özelliklere sahip sentetik bir fren sıvısıdır:

- Çok düşük akma noktası
- Contaları etkilemez
- Minimum korozyon emareleri

#### Uygulama

Drauliquid-S DOT 4, DOT 4 fren sıvısı gerektiren tamburlu ve diskli frenleri bünyesinde barındıran, hidrolik olarak çalışan tüm fren sistemlerinde kullanılabilir.

#### Spesifikasyonlar

FMVSS 116 DOT 4

SAE J1703, ISO 4925

#### Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	1,062
Viskozite -40 °C, mm <sup>2</sup> /s	1270
Viskozite 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	2,10
Alevlenme Noktası PM, °C	91
Kaynama Noktası (geri akış), °C	261
Islak Kaynama Noktası, °C	158
Etanol çözeltide H - 50%	8,0

#### Mevcut ambalajlar



04006

250 ml şişe



35663

500 ml şişe



04206

1 L şişe



04304

5 L tenekke  
kutu



37480

15 L kutu  
içerisinde  
çanta



56152

20 L kova



37995

20 L tenekke  
kutu



14102

60 L bidon



31364

208 L bidon

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.