

Ürün Bilgisi 09.40.01

23-04-2024

Drauliquid DOT 3

Tarif

Drauliquid DOT 3, aşağıdaki özelliklere sahip sentetik bir fren sıvısıdır:

- Çok düşük akma noktası
- Contaları etkilemez
- Minimum korozyon emareleri

Uygulama

Drauliquid DOT 3, DOT 3 veya SAE J 1703 fren sıvısı gerektiren tamburlu ve diskli frenleri bünyesinde barındıran, hidrolik olarak çalışan tüm fren sistemlerinde kullanılabilir.

Spesifikasyonlar

FMVSS 116 DOT 3

SAE J1703, ISO 4925

Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	1,040
Viskozite -40 °C, mm ² /s	1150
Viskozite 100 °C, mm ² /s	1,90
Alevlenme Noktası PM, °C	150
Kaynama Noktası (geri akış), °C	243
Islak Kaynama Noktası, °C	143

Mevcut ambalajlar



36943
500 ml şişe



04205
1 L şişe



04303
5 L teneke kutu



14101
60 L bidon

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.