

Ürün Bilgisi 01.70.55

04-05-2024

Classic Racing Oil 15W-50

Tarif

Classic Racing Oil 15W-50, klasik araba yarışlarında kullanılmak için özel olarak tasarlanmış birinci sınıf, yarı sentetik motor yağıdır. Sentetik ve kaliteli mineral baz yağların birleşimi ve dikkatli bir şekilde seçilmiş katkı maddeleri, Classic Racing Oil 15W-50'ye şu özellikleri kazandırmaktadır:

- Çok yüksek çalışma sıcaklıklarında bile mükemmel yağlama özellikleri
- Yüksek viskozite indeksi
- Çok etkili kesme kararlılığı
- Çok zorlu koşullarda bile aşınmaya karşı mükemmel koruma
- Kararlı yağ basıncı sağlar
- Mükemmel temizleme ve dağılma özelliği
- Korozyona ve köpüklenmeye karşı yüksek dayanıklılık

Uygulama

Classic Racing Oil 15W-50, özel olarak yüksek ila çok yüksek güçlü klasik yanma motorları için geliştirilmiş, yarı sentetik, çok katmanlı bir motor yağıdır. Bu durum, Classic Racing Oil 15W-50'yi, klasik motorsporları etkinliklerine katılmak için özel olarak hazırlanmış klasik otomobil motorlarında kullanıma uygun hale getirir. Classic Racing Oil 15W-50; yüksek güçlü, savaş sonrası klasik spor otomobillerin elden geçirilmiş motorlarında kullanıma fazlasıyla uygundur.

Spesifikasyonlar

API SL/CF

Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,868
Viskozite -20 °C, mPa.s	4700
Viskozite 40 °C, mm ² /s	127,00
Viskozite 100 °C, mm ² /s	17,40
Viskozite İndeksi	151
Alevlenme Noktası COC, °C	236
Akma Noktası, °C	-33
Toplam Baz Numarası, mgKOH/g	9,9
Asit numarası, mgKOH/g	2,58
Sülfat Külü, %	1,25

Mevcut ambalajlar



34539

1 L tenekeli



35422

20 L tenekeli kutu



34591

60 L bidon

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.