

Ürün Bilgisi 07.10.03

15-05-2024

Multi Purpose Lithep Grease EP 2

Tarif

MP Lithep Grease EP 2, kıvamaştırıcı olarak lityum sabunu içeren son derece rafine, viskoz baz yağlarından formüle edilmiş çok amaçlı gres yağıdır. Aşağıdaki özellikleri yakalayabilmesi için özel 'Aşırı Basınç' ve diğer katkı maddeleri ile zenginleştirilmiştir:

- Metala güçlü yapışma
- Mükemmel su yer değişimi
- Mükemmel kararlılık
- Korozyon ve aşınmaya karşı etkin direnç ve dayanıklılık
- Mükemmel pompalanabilirlik
- Mükemmel 'Aşırı Basınç' özellikleri

Uygulama

MP Lithep Grease EP 2 ağır ve/veya şok yüklerine maruz kalan araçlarda ve inşaat makinelerinde yatakların yağlanması için kullanılabilir. MP Lithep Grease EP 2, nemli ve tozlu ortamlarda ağır hizmet eksenleri için de uygundur.

Spesifikasyonlar

N.L.G.I. Klasse 2

DIN 51 502, KP 2 K-30

MAN 283 Li-P 2

Tipik özellikler

Nüfuz (işlenmiş), 0,1 mm	280
Akma Noktası, °C	190
Sıcaklık Limitleri, °C	-30/130
Baz yağ Viskozite, 40 °C, mm ² /s	195,00
4-bilyeli kaynak yükü, N	2600

Mevcut ambalajlar



34793

400 gr Q-kartuş



03004

400 gr kartuş



34069

600 gr kavanoz



34169

5 kg kova



38026

18 kg kova



13103

50 kg bidon



13221

180 kg bidon

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünümüzün özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.