

Ürün Bilgisi 08.60.19

23-04-2024

Heat Transfer Oil 32

Tarif

Heat Transfer Oil 32, aşağıdaki özelliklere sahip, dikkatli şekilde seçilmiş ve rafine baz yağlar içeren bir ısı transfer yağıdır:

- İyi termal kararlılık
- İyi oksitlenme kararlılığı
- Teçhizat içerisinde sınırlı tortu
- Korozif değildir

Uygulama

Heat Transfer Oil 32, dolaylı ısınma ve yüksek sıcaklıklarla (100 °C'nin üzerinde) çalışan, kapalı devir sistemlerinde bir ısı aktarım maddesi olarak kullanılır. Sistem, soy gaz olmadan 300 °C'ye kadar çalıştırılabilir. 300 ila 320 °C arasındaki sıcaklıklar için, soy bir gazdan hafif bir aşırı basınç olmalıdır.

Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,870
Viskozite 40 °C, mm ² /s	32,00
Viskozite 100 °C, mm ² /s	5,36
Viskozite İndeksi	104
Alevlenme Noktası COC, °C	224
Akma Noktası, °C	-15

Mevcut ambalajlar



57007

20 L kova



35419

20 L teneke kutu



12145

60 L bidon



35209

200 L bidon



12243

208 L bidon