

Ürün Bilgisi 08.60.01

17-05-2025

Carsinus U 68

Tarif

Carsinus U 68, mineral yağdan formüle edilmiş makine araçlarına yönelik üniversal bir yağlayıcıdır. Aşağıdaki özelliklerin elde edilebilmesi için katkı maddeleri eklenmiştir:

- Yüksek basınç ve yüklere karşı dayanıklı
- Metallere çok güçlü şekilde yapışma
- Çok güçlü 'yapışma-kayma önleme' kabiliyeti
- Aşınma, korozyon ve köpüklenmeye karşı çok etkin dayanıklılık

Uygulama

Carsinus U 68, makine tezgahlarındaki kızaklar (tutma-bırakma) ve ilgili hidrolik sistemler ve şanzımanlar için de kombine yağlayıcı olarak kullanılabilir.

Spesifikasyonlar

FZG 12

Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,883
Viskozite 40 °C, mm ² /s	68,00
Viskozite 100 °C, mm ² /s	8,60
Viskozite İndeksi	97
Alevlenme Noktası COC, °C	225
Akma Noktası, °C	-24
Asit numarası, mgKOH/g	0,50

Mevcut ambalajlar



37522

15 L kutu içerisinde çanta



37088

20 L kova



35210

20 L teneke kutu



12113

60 L bidon



12211

208 L bidon

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.