

Ürün Bilgisi 01.10.10

14-04-2024

Motor Oil Regular 30

Tarif

Motor Oil Regular 30, yüksek viskozite indeksine sahip ve yaşlanma karşı son derece dirençli birinci sınıf, çözücü ile rafine edilmiş bir yağdır. Ayrıca oksitlenme ve korozyona karşı koyabilecek katkı maddeleri ile zenginleştirilmiştir.

Uygulama

Motor Oil Regular 30, pompaj motorlarındaki yataklar, hafif yüklerle maruz kalmış şanzımanlar ve sirkülasyon yağlama sistemleri gibi yağın ağır yük altında olmadığı sistemler için uygundur.

Spesifikasyonlar

API SA

Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,893
Viskozite 40 °C, mm ² /s	102,00
Viskozite 100 °C, mm ² /s	11,50
Viskozite İndeksi	98
Alevlenme Noktası COC, °C	244
Akma Noktası, °C	-18

Mevcut ambalajlar



33167
20 L kova



10103
60 L bidon

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.