

Ürün Bilgisi 08.10.26

06-05-2024

Perlus FG 68

Tarif

Perlus FG 68, ilaç ve gıda endüstrilerine yönelik olarak geliştirilmiş birinci sınıf, hidrolik yağdır. Bu ürün, özel olarak seçilmiş, gıdalar için güvenli beyaz baz yağı ve gelişmiş katkı maddelerinin bir karışımıdır. Bu açıdan Perlus FG 68 şu özelliklere sahiptir:

- Aşınmaya karşı son derece dayanıklı
- Pas ve korozyona karşı etkili
- Mükemmel oksitlenme istikrarı
- İyi bir emülsiyon çözücüdür
- İyi hava çıkışı ve köpüklenmeye karşı dayanıklılık
- Sentetik contaları etkilemez
- Toksik değildir

Uygulama

Perlus FG 68, ilaç ve gıda sektöründe kullanımı onaylanmış bir hidrolik yağdır. Ürün, H1 tescillidir ve bu nedenle kazara ile gıda ile temasın söz konusu olabileceği durumlar için idealdir.

Spesifikasyonlar

ISO 6743/4 HM/HV

DIN 51524/2 HLP

Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,870
Viskozite 40 °C, mm ² /s	68,00
Viskozite 100 °C, mm ² /s	9,00
Viskozite İndeksi	106
Alevlenme Noktası COC, °C	250
Akma Noktası, °C	-20

Mevcut ambalajlar



35350

20 L can

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.