

Ürün Bilgisi 08.60.37

03-05-2024

Abacot FG 220

Tarif

Abacot FG 220, ilaç ve gıda endüstrileri için birinci sınıf bir şanzıman yağıdır. Bu ürün, özel olarak seçilmiş, gıdalar için güvenli beyaz baz yağı ve gelişmiş katkı maddelerinin bir karışımıdır. Abacot FG 220, şu özelliklere sahiptir:

- Yüksek basınç ve şok yüklerle karşı dayanıklı
- -5 °C ila 160 °C derece arasında bir sıcaklıkta kullanılabilir
- Pasa / korozyona karşı etkili
- Aşınmaya karşı son derece dayanıklı
- Köpüklenmeye son derece dayanıklı
- Tabaka ve/veya tortu oluşmaz
- Toksik değildir

Uygulama

Abacot FG 220, ilaç ve gıda sektöründe kullanıma uygun, H1 tescilli gıdalar için güvenli bir şanzıman yağıdır. Bu nedenle Abacot FG 220 özellikle, yağ ile gıdanın kazara birbiri ile temas edebileceği neredeyse tüm şanzıman türlerinin yağlanması için uygundur.

Spesifikasyonlar

DIN 51517-3 CLP

ISO 12925-1 CKB

Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,876
Viskozite 40 °C, mm ² /s	213,00
Viskozite 100 °C, mm ² /s	19,40
Viskozite İndeksi	103
Alevlenme Noktası COC, °C	250
Akma Noktası, °C	-9

Mevcut ambalajlar



35356
20 L can



35358
208 L bidon

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.