Ürün Bilgisi 08.60.38

12-10-2024

Abacot FG 460

Tarif

Abacot FG 460, ilaç ve gıda endüstrileri için birinci sınıf bir şanzıman yağıdır. Aşağıdaki özelliklerin elde edilebilmesi için bu ürün, özel olarak seçilmiş, gıdalar için güvenli beyaz baz yağı ve gelişmiş katkı maddelerinin bir karışımından oluşmaktadır:

- Yüksek basınç ve şok yüklere karşı dayanıklı
- -5 °C ila 160 °C derece arasında bir sıcaklıkta kullanılabilir
- Pasa / korozyona karşı etkili
- Aşınmaya karşı son derece dayanıklı
- Köpüklenmeye son derece dayanıklı
- Tabaka ve/veya tortu oluşmaz
- Toksik değildir

Uygulama

Abacot FG 460, ilaç ve gıda sektöründe kullanıma uygun, H1 tescilli gıdalar için güvenli bir şanzıman yağıdır. Bu nedenle Abacot FG 460 özellikle, yağ ile gıdanın kazara birbiri ile temas edebileceği neredeyse tüm şanzıman türlerinin yağlanması için uygundur.

Spesifikasyonlar

DIN 51517-3 CLP
ISO 12925-1 CKB

Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,881
Viskozite 40 °C, mm²/s	433,10
Viskozite 100 °C, mm²/s	31,60
Viskozite İndeksi	105
Alevlenme Noktası COC, °C	264
Akma Noktası, °C	-12

Mevcut ambalajlar

35359
20 L can

35361
208 L bidon

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.

Kroon Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon +31 (0)546-818165. Satış +31 (0)546-816184. Faks +31 (0)546-817367. Eposta sales@kroon-oil.com