

Ürün Bilgisi 01.10.31

14-04-2024

Multifleet SCD 20W-20

Tarif

Multifleet SCD 20W-20, dikkatli bir biçimde seçilmiş katkı maddeleri ile zenginleştirilmiş, çözücü ile rafine edilmiş birinci sınıf baz yağlardan formüle edilmiş modern, üniversal motor yağıdır. Multifleet SCD 20W-20, şu özelliklere sahiptir:

- Mükemmel temizleme özelliği sayesinde motorun sıcak bölümlerinde tortuların engellenmesi
- Tortu ve çökeltilerin oluşmasını engelleyen mükemmel dağılıma özelliği
- Aşınmaya, korozyon ve köpüklenmeye karşı çok yüksek dayanıklılık
- Düşük kül muhtevası

Uygulama

Multifleet SCD 20W-20, turboşarjlı veya turboşarjsız benzinli ve dizel motorlara uygun, tüm çalışma koşullarında kullanılabilen, evrensel ve tek dereceli bir motor yağıdır.

Spesifikasyonlar

API SG/CF

MB 227.0/228.0

MAN 270

Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,882
Viskozite -15 °C, mPa.s	5200
Viskozite 40 °C, mm ² /s	54,60
Viskozite 100 °C, mm ² /s	8,09
Viskozite İndeksi	117
Alevlenme Noktası COC, °C	233
Akma Noktası, °C	-30
Toplam Baz Numarası, mgKOH/g	6,9
Sülfat Külü, %	0,91

Mevcut ambalajlar



35039
20 L kova



10067
20 L teneke kutu



10109
60 L bidon



10209
208 L bidon

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.