



## Ürün Bilgisi 02.10.30

03-05-2024

### Gearlube GL-5 80W-90

#### Tarif

Gearlube GL-5 80W-90, aşağıdaki özelliklere sahip olması için özel 'Aşırı Basınç' katkı maddeleri ile zenginleştirilmiş, birinci sınıf çözücü ile rafine edilmiş baz yağlardan formüle edilmiş, mekanik şanzımanlar için geliştirilmiş bir mineral yağdır:

- Oksitlenmeye karşı mükemmel dayanıklılık
- Pas, korozyon ve köpüklenmeye karşı yüksek direnç
- Düşük akma noktası
- Mükemmel 'Aşırı Basınç' özellikleri

#### Uygulama

Gearlube GL-5 80W-90, 'Aşırı Basınç' yağlarının gerekli olduğu, en ağır hizmetlerde kullanılan hipoid şanzımanlarda, arka akslarda, dişli kutularında ve diğer şanzımanlarda kullanılır.

#### Spesifikasyonlar

API GL-5

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 16B / 17B / 19B / 21A

DTFR 12B100

MAN 342 Typ M1

MB 235.0

#### Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,898
Viskozite 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	149,00
Viskozite 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	14,80
Viskozite İndeksi	98
Alevlenme Noktası COC, °C	232
Akma Noktası, °C	-30
Asit numarası, mgKOH/g	1,80
Sülfat Külü, %	0,05
Brookfield -26°C, mPa.s	290000

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.

### Mevcut ambalajlar



01206  
1 L şişe



01325  
5 L teneke  
kutu



37501  
15 L kutu  
içerisinde  
çanta



32736  
20 L Bag in  
Box



36081  
20 L kova



20060  
20 L teneke  
kutu



11105  
60 L bidon



34304  
200 L bidon



11205  
208 L bidon



35388  
1000 L IBC

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.