# Ürün Bilgisi 09.50.04

**12-10-2024**

## Copper + Plus

### Tarif

Copper + Plus, kurşunsuz korozyon önleyici bir macundur. Son derece etkin oksitlenme ve korozyon önleyicilerin de eklendiği ürün, erimeyen bentonit bazda ince şekilde dağıtılmış bakır partiküller içermektedir.
Copper + Plus, (1100 °C'ye kadar) çok yüksek sıcaklara dayanabilen metal parçalar arasında bir film oluşturur.
Bu özelliklerinin yanında Copper + Plus, korozyon, nem ve titreşimlere karşı etkin koruma sağlar. Ürün, asitlere, suya, tuza ve sudkostiğe dayanıklıdır.

### Uygulama

Copper + Plus, ısıya dayanıklı, kurşunsuz bir montaj macunudur. Yüksek sıcaklıklara, suya veya kimyasala maruz kalan metal bileşiklerini pas ve aşınmaya karşı korur. Metal bileşenleri monte ederken Copper + Plus kullanıldığında, bileşenler birkaç yıl geçtikten sonra bile kolayca sökülebilecektir. Copper + Plus rahatsız edici seslerin önlenmesi için fren pistonu ile fren balatası kılavuz plakası arasına uygulanır. Lütfen dikkat! Fren disklerine uygulamayın!

### Tipik özellikler

| | |
|---|---|
| 15 °C, kg/l de yoğunluk | 0,900 |
| Nüfuz (işlenmiş), 0,1 mm | 265-295 |
| Akma Noktası, °C | >300 |
| Sıcaklık Limitleri, °C | -40/+1100 |

### Mevcut ambalajlar

33105
20 gr tüp

35395
100 gr tüp

34077
600 gr kavanoz

05303
5 kg kova

31293
50 kg bidon

35392
200 kg bidon

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.

**Kroon Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon +31 (0)546-818165. Satış +31 (0)546-816184. Faks +31 (0)546-817367. Eposta sales@kroon-oil.com**