

## Ürün Bilgisi 08.60.19

23-04-2024

### Heat Transfer Oil 32

#### Tarif

Heat Transfer Oil 32, aşağıdaki özelliklere sahip, dikkatli şekilde seçilmiş ve rafine baz yağlar içeren bir ısı transfer yağıdır:

- İyi termal kararlılık
- İyi oksitlenme kararlılığı
- Teçhizat içerisinde sınırlı tortu
- Korozif değildir

#### Uygulama

Heat Transfer Oil 32, dolaylı ısınma ve yüksek sıcaklıklarla (100 °C'nin üzerinde) çalışan, kapalı devir sistemlerinde bir ısı aktarım maddesi olarak kullanılır. Sistem, soy gaz olmadan 300 °C'ye kadar çalıştırılabilir. 300 ila 320 °C arasındaki sıcaklıklar için, soy bir gazdan hafif bir aşırı basınç olmalıdır.

#### Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,870
Viskozite 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	32,00
Viskozite 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	5,36
Viskozite İndeksi	104
Alevlenme Noktası COC, °C	224
Akma Noktası, °C	-15

#### Mevcut ambalajlar



57007

20 L kova



35419

20 L teneke kutu



12145

60 L bidon



35209

200 L bidon



12243

208 L bidon

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.