

Ürün Bilgisi 08.60.02

23-04-2024

Carsinus U 220

Tarif

Carsinus U 220, mineral yağdan formüle edilmiş makine araçlarına yönelik universal bir yağlayıcıdır. Aşağıdaki özelliklerin elde edilebilmesi için katkı maddeleri eklenmiştir:

- Yüksek basınç ve yüklere karşı dayanıklı
- Metallere çok güçlü şekilde yapışma
- Çok güçlü 'yapışma-kayma önleme' kabiliyeti
- Aşınma, korozyon ve köpüklenmeye karşı çok etkin dayanıklılık

Uygulama

Carsinus U 220, makine tezgahlarındaki kızaklar (tutma-bırakma) ve ilgili hidrolik sistemler ve şanzımanlar için de kombine yağlayıcı olarak kullanılabilir.

Spesifikasyonlar

FZG 12

Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,895
Viskozite 40 °C, mm ² /s	220,00
Viskozite 100 °C, mm ² /s	18,20
Viskozite İndeksi	95
Alevlenme Noktası COC, °C	245
Akma Noktası, °C	-15

Mevcut ambalajlar



37089

20 L kova



35420

20 L teneke kutu



12162

60 L bidon



12259

208 L bidon

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.