

Ürün Bilgisi 01.40.91

16-04-2024

Seal Tech 10W-40

Tarif

Seal Tech 10W-40, 120.000 kilometreyi aşmış araçlarda kritik motor parçalarına koruma sağlamak için özel olarak geliştirilmiştir. Bu motor yağı, kullanım ömrünü uzatıcı maddeler ve motordaki tortu ve çökeltilerin azaltılmasını sağlayıcı katkı maddeler ile zenginleştirilmiş özel baz yağlardan formüle edilmiştir. Bunun sonucu olarak da şu özelliklere sahiptir:

- 120.000 kilometre ve üzerindeki motorlar için uygundur
- Motorun yaşlanma sürecini geciktirir
- Aşınmaya karşı motorun korunmasını sağlar
- Gelişmiş oksitlenme kararlılığı
- Mükemmel temizleme kabiliyeti
- İyi soğuk çalıştırma özellikleri
- Yakıt tüketimini azaltır
- Contaların durumunu geliştirir ve yağ sızıntısını engeller

Uygulama

Seal Tech 10W-40, 120.000 km veya daha fazla sürüş yapan arabalar ve panelvanlardaki benzinli ve dizel motorlarda kullanım için uygundur. Özel 'Seal Conditioners' ilavesi, eski motorlarda sızıntıları önler ve yağ tüketimini azaltır. Bu durum, yaşlanma süreci ve motorunuzun korunması üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

Spesifikasyonlar

ACEA A3/B4

API SN/CF

MB 229.3

PSA B71 2300

Renault RN0700 / RN0710

VW 501.01 / 505.00

Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,866
Viskozite -25 °C, mPa.s	5690
Viskozite 40 °C, mm ² /s	100,00
Viskozite 100 °C, mm ² /s	15,00
Viskozite İndeksi	157
Alevlenme Noktası COC, °C	238
Akma Noktası, °C	-42
Toplam Baz Numarası, mgKOH/g	10,7
Sülfat Külü, %	1,32
Molibden, mg/kg	110

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.

Mevcut ambalajlar

35464
1 L şişe



35437
5 L teneke kutu



35706
20 L kova



35492
60 L bidon



35933
208 L bidon

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.