

Ürün Bilgisi 01.20.42

04-05-2024

HDX 20W-50

Tarif

HDX 20W-50, aşağıdaki özelliklere sahip olması için katkı maddeleri ile zenginleştirilmiş ve birinci sınıf çözücü ile rafine edilmiş baz yağlardan formüle edilmiş bir motor yağıdır:

- Aşınmaya, korozyon ve köpüklenmeye karşı çok yüksek dayanıklılık
- Yüksek ve istikrarlı viskozite indeksi

Uygulama

HDX 20W-50 benzinli motorlarla birlikte, dizel motorlar ve hafif şartlar altında çalışan arabalar ve panelvanlar için tüm mevsimler için uygun bir motor yağıdır. Asgari olarak API CD veya Mil-L-2104 C/D seviyesi gerektiren turbo dizeller için uygun değildir.

Spesifikasyonlar

API SF/CC

CCMC G2/D1

Ford M2C153-C (SF/CC)

Ford M2C9011-A

GM 6085M

GM 6041M

GM 6136M

Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,889
Viskozite -15 °C, mPa.s	7940
Viskozite 40 °C, mm ² /s	159,00
Viskozite 100 °C, mm ² /s	17,30
Viskozite İndeksi	117
Alevlenme Noktası COC, °C	244
Akma Noktası, °C	-24
Toplam Baz Numarası, mgKOH/g	3,5
Sülfat Külü, %	0,86

Mevcut ambalajlar



00201
1 L şişe



00327
5 L teneke kutu



35032
20 L kova



10116
60 L bidon



10216
208 L bidon

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.