

Ürün Bilgisi 01.10.30

26-04-2024

Multifleet SCD 10W

Tarif

Multifleet SCD 10W, dikkatli bir biçimde seçilmiş katkı maddeleri ile zenginleştirilmiş, çözücü ile rafine edilmiş birinci sınıf baz yağlardan formüle edilmiş modern, universal motor yağıdır. Multifleet SCD 10W, şu özelliklere sahiptir:

- Mükemmel temizleme özelliği sayesinde motorun sıcak bölümlerinde tortuların engellenmesi
- Tortu ve çökeltilerin oluşmasını engelleyen mükemmel dağılma özelliği
- Aşınma, korozyon ve köpüklenmeye karşı yüksek direnç
- Düşük kül muhtevası

Uygulama

Multifleet SCD 10W, turboşarjlı veya turboşarjsız benzinli ve dizel motorlara uygun, tüm çalışma koşullarında kullanılabilen, evrensel ve tek dereceli bir motor yağıdır.

Spesifikasyonlar

API SG/CF

MB 227.0/228.0

MAN 270

Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,882
Viskozite -25 °C, mPa.s	6980
Viskozite 40 °C, mm ² /s	40,00
Viskozite 100 °C, mm ² /s	6,50
Viskozite İndeksi	113
Alevlenme Noktası COC, °C	232
Akma Noktası, °C	-30
Toplam Baz Numarası, mgKOH/g	6,9
Sülfat Külü, %	0,91

Mevcut ambalajlar



35038
20 L kova



10066
20 L teneke kutu



10120
60 L bidon



10220
208 L bidon



35738
1000 L IBC

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.