

Ürün Bilgisi 07.30.01

25-04-2024

Kroon-Oil Compound OGL

Tarif

Compound OGL, çözücüler içeren son derece rafine mineral baz yağlardan formüle edilmiş özel bir bileşimdir. Aşağıdaki özellikleri yakalayabilmesi için özel Bitum 'Aşırı Basınç' ve aşınmayı azaltıcı molibden katkı maddeleri eklenmiştir:

- Aşırı yük altında aşınmaya karşı etkin koruma
- Çelik tel kablo çekirdeklere bile ulaşmasını sağlayan mükemmel nüfuz etme özelliği
- Hem tatlı hem de tuzlu su ortamlarında mükemmel su geçirmezlik
- Korozyona karşı etkili koruma
- Metallere mükemmel şekilde yapışma
- Yaklaşık -35 °C'ye kadar çok düşük sıcaklıklarda esnek kalır

Uygulama

Compound OGL, ağır hizmette kullanılan açık dişliler için bir yağlayıcı olarak kullanılır. Bazı örnekler: döner tablalar, açık havada veya tozlu ortamda çalışan tahrik zincirleri ve korozyona karşı etkili koruma sağlayan, oldukça etkili bir şekilde nüfuz eden bir ürün ile yağlanması gereken çelik kablolar.

Spesifikasyonlar

N.L.G.I. klasse 0,5

DIN 51825, KPG0G0,5N-30

Tipik özellikler

4-bilyeli kaynak yükü, N

7500

Mevcut ambalajlar



38001

400 ml aerosol

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.