

Ürün Bilgisi 07.10.25

06-05-2024

PTFE White Grease EP2

Tarif

PTFE White Grease EP 2, aşağıdaki özelliklere sahip olabilmesi için katkı maddeleri ile zenginleştirilmiş, kıvamlaştırıcı madde olarak lityum sabunu kullanan son derece rafine, yüksek seviyede viskoz baz yağlardan formüle edilmiş çok amaçlı gres yağıdır:

- Metala güçlü yapışma
- Mükemmel su yer değişimi
- Mükemmel kararlılık
- Korozyon ve aşınmaya karşı etkin direnç ve dayanıklılık
- Mükemmel pompalanabilirlik

Uygulama

PTFE White Grease EP 2 yol trafiği, endüstriyel ve nakliye sektörlerindeki yatakların yağlanması için kullanılabilir. PTFE White Grease EP 2, farklı durumlarda pencere ve anahtarlama mekanizmaları, menteşeler, yaylar, kilitler vb. giysilerle temasta kirli lekelerle neden olabilecek yağlama noktaları için uygundur.

Spesifikasyonlar

NLGI Grade 2

DIN 51502: KPF2N-30

ISO 12924: L-XC(F)DIB2

Tipik özellikler

Akma Noktası, °C	270
Sıcaklık Limitleri, °C	-30/140
Baz yağ Viskozite, 40 °C, mm ² /s	210,00
4-bilyeli kaynak yükü, N	3000

Mevcut ambalajlar



13402

400 gr kartuş



34076

600 gr kavanoz



38041

18 kg kova

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.