

## Ürün Bilgisi 05.40.10

08-05-2024

### Atlantic 2T Outboard

#### Tarif

Atlantic 2T Outboard, dikkatli biçimde seçilmiş birinci sınıf baz yağlardan formüle edilmiş 2 zamanlı motor yağıdır. Aşağıdaki özellikleri yakalayabilmesi için özel, külsüz 2 zamanlı katkı maddeleri eklenmiştir:

- Tüm motor parçalarının optimum yağlanması
- Etkin temizlik özelliği ve aşınma ve korozyona karşı dayanıklılık
- Sınırlı duman oluşumu

#### Uygulama

Atlantic 2T Outboard, tüm 2 zamanlı dıştan takma motorlar için uygundur ve 1 parça yağ 50 parça yakıt karışım oranı ile veya motor üreticisinin uygun gördüğü karışım oranı ile kullanılmaktadır.

#### Spesifikasyonlar

NMMA TC-W3

#### Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,876
Viskozite 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	35,60
Viskozite 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	6,29
Viskozite İndeksi	126
Alevlenme Noktası PM, °C	107
Akma Noktası, °C	-30
Toplam Baz Numarası, mgKOH/g	8,7

#### Mevcut ambalajlar



00217  
1 L şişe



35051  
20 L kova



10130  
60 L bidon



33061  
208 L bidon

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.