

Ürün Bilgisi 08.60.14

17-05-2025

Carsinus SS 68

Tarif

Carsinus SS 68, aşağıdaki özelliklere sahip olması için yapışma katkı maddeleri eklenmiş, doğal yüksek viskozite endeksine sahip, özel olarak seçilmiş, çözücü ile rafine edilmiş baz yağlardan formüle edilmiş birinci sınıf yapışma yağıdır:

- İyi yapışma özellikleri
- Aşınmaya karşı son derece dayanıklı
- Mükemmel pas ve korozyon koruması
- Mükemmel oksitlenme istikrarı
- Mükemmel emülsiyon çözücü
- Mükemmel hava çıkışı ve köpüklenmeye karşı dayanıklılık
- Sentetik contaları etkilemez
- Düşük akma noktası

Uygulama

Carsinus SS 68, damlasız yağ gerektiren genel mekanik yağlama için uygundur. Carsinus SS 68 ayrıca hafif bir yüklemeye tabi dikey kılavuz hatların ve şanzımanların yağlanması için de uygundur.

Spesifikasyonlar

ISO 6743-1 AC

Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,887
Viskozite 40 °C, mm ² /s	70,60
Viskozite 100 °C, mm ² /s	9,49
Viskozite İndeksi	113
Alevlenme Noktası COC, °C	215
Akma Noktası, °C	-24

Mevcut ambalajlar



57002
20 L kova



37975
20 L teneke kutu



12115
60 L bidon

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.