

Ürün Bilgisi 08.60.15

27-04-2024

Carsinus SS 220

Tarif

Carsinus SS 220, doğal yüksek viskozite indeksine sahip özel olarak seçilmiş çözücü ile rafine edilmiş baz yağlardan formüle edilmiş birinci sınıf dolaşımli yağdır. Aşağıdaki özelliklere sahip olabilmesi için yapışkan katkı maddeleri eklenmiştir:

- İyi yapışma özellikleri
- Aşınmaya karşı son derece dayanıklı
- Mükemmel pas ve korozyon koruması
- Mükemmel oksitlenme istikrarı
- Mükemmel emülsiyon çözücü
- Mükemmel hava çıkışı ve köpüklenmeye karşı dayanıklılık
- Sentetik contaları etkilemez
- Düşük akma noktası

Uygulama

Carsinus SS 220, damlamasız yağ gerektiren genel mekanik yağlama için uygundur. Ayrıca hafif bir yüklemeye tabi dikey kılavuz hatlarını ve şanzımanların yağlanması için de uygundur.

Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,893
Viskozite 40 °C, mm ² /s	220,00
Viskozite 100 °C, mm ² /s	19,00
Viskozite İndeksi	98
Alevlenme Noktası COC, °C	255
Akma Noktası, °C	-15

Mevcut ambalajlar



57003

20 L kova



12116

60 L bidon

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.