

Ürün Bilgisi 08.60.12

17-04-2024

Carsinus 150

Tarif

Carsinus 150, doğal yüksek viskozite indeksine sahip, özel olarak seçilmiş çözücü ile rafine edilmiş baz yağlardan formüle edilmiş birinci sınıf dolaşımli yağdır. Aşağıdaki özelliklerin elde edilebilmesi için katkı maddeleri eklenmiştir:

- Aşınmaya karşı son derece dayanıklı
- Mükemmel pas ve korozyon koruması
- Mükemmel oksitlenme istikrarı
- Mükemmel emülsiyon çözücü
- Mükemmel hava çıkışı ve köpüklenmeye karşı dayanıklılık
- Sentetik contaları etkilemez
- Düşük akma noktası

Uygulama

Carsinus 150, türbinler haricinde dolaşım yağlamasıyla yağlanan yağlama makineleri için uygundur. Carsinus, ayrıca hafif bir yüklemeye tabi dişli şanzımanlarının ve yatakların yağlanması için de uygundur.

Spesifikasyonlar

AFNOR NF E 48-603 HM

ASTM D 6158 HM

DIN 51524-2 HLP

ISO 11158 HM

Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,896
Viskozite 40 °C, mm ² /s	150,00
Viskozite 100 °C, mm ² /s	14,60
Viskozite İndeksi	95
Alevlenme Noktası COC, °C	245
Akma Noktası, °C	-18
Asit numarası, mgKOH/g	0,40
Sülfat Külü, %	0,06

Mevcut ambalajlar



57010
20 L kova



12111
60 L bidon



12209
208 L bidon

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.