



Ürün Bilgisi 01.20.70

03-05-2024

Kroon-Oil Dieselfleet 20W-50

Tarif

Dieselfleet CD+ 20W-50, çözücü ile rafine edilmiş baz yağlardan ve iyi dengelenmiş katkı maddelerinden formüle edilmiş yeni nesil benzin ve dizel motor yağıdır. Bu motor yağı şu özelliklere sahiptir:

- Çok güçlü temizleme özelliği, motorda tortuların oluşmasını engeller
- Çökelmeyi ve çökeltiyi engelleyen güçlü dağılma
- Korozyona ve köpüğe karşı güçlü etkinlik
- Yüksek ve kararlı viskozite indeksi
- Düşük sülfatlı kül sayısı
- Aşınmaya karşı güçlü etkinlik ve bu sayede piston yaylarında ve silindir gömleklerinde daha az yıpranma

Uygulama

Dieselfleet CD + 20W-50, benzinli ve dizel motorlara (normalde veya turbo aspirasyonlu olanlarda), en zorlu çalışma koşullarında bile, yıl boyu uygulanabilen motor yağıdır. Özel bir katkı sistemine sahiptir ve nispeten yüksek kükürt içerikli yakıtlar söz konusu olduğunda kullanılabilir. Bu özel kaliteli ürün, uzun yağ boşaltma aralıklarına olanak sağlamak ve dizel motorlarda 'Boor Polishing' (Silindir Aşınmasını) önlemek için geliştirilmiştir. EURO 3 ve EURO 4 motorlarında kullanıma uygundur.

Spesifikasyonlar

ACEA E7

API CI-4 / SL

Cummins CES 20077 / 20078

Deutz DQC III-18

DTFR 15B110

Global DHD-1

MB 228.3

Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,895
Viskozite -15 °C, mPa.s	7500
Viskozite 40 °C, mm ² /s	156,30
Viskozite 100 °C, mm ² /s	17,50
Viskozite İndeksi	123
Alevlenme Noktası COC, °C	230
Akma Noktası, °C	-30
Toplam Baz Numarası, mgKOH/g	11,1
Asit numarası, mgKOH/g	3,89
Sülfat Külü, %	1,43

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.

Mevcut ambalajlar

32469

5 L tenekeli kutu



58026

20 L kova



33027

60 L bidon



33613

200 L bidon



33028

208 L bidon

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.