

Ürün Bilgisi PC.10.00

27-07-2024

Putoline Coolant NF

Tarif

Coolant NF kullanıma hazır, organik bir soğutucudur. Korozyon önleyici katkı maddeleri, alüminyum ve magnezyum da dahil olacak şekilde, motorlarda yer alan tüm metaller için mükemmel koruma sağlar. Ürün, -38°C'ye kadar donma koruması sağlar.

Coolant NF, tüm Arazi ve Yol motosikletleri, ATV'ler, scooter'lar, kartlar ve kar motosikletleri için uygundur.

Uygulama

Putoline Oil, geniş yelpazede yağlayıcı ve bakım ürünlerinin yüksek kaliteli bir tedarikçisidir. Sadece motorlu iki tekerlekli araçlara yönelik ürünleri tedarik ediyoruz ve bu da bizi benzersiz kılıyor! Yılların tecrübesi, sürekli araştırma ile birleştiğinde en iyi fiyat/kalite oranını beraberinde getiriyor. Kendi ürünlerimizi üretmemiz sürekli yüksek kalitemizin güvencesidir. Putoline Oil, Driven by Technology!

Doğru ürün kullanımı için lütfen tavsiye niteliğindeki veri tabanımıza bakın.

Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	1,080
Alevlenme Noktası COC, °C	111

Mevcut ambalajlar



70055
1 L şişe



70057
4 L teneke kutu



74568
15 L kutu içerisinde çanta



74288
20 L Bag in
Box



70058
60 L bidon



70250
200 L bidon

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.